

## Annexe IV au règlement sur la distribution d'eau potable de la commune de St-Gingolph

### TABELLE DE CORRESPONDANCES DES UNITES DE RACCORDEMENT PAR POSTE DE PUISAGE

Selon notice technique W10020f de la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et de l'Eau (SVGW) – Edition février 2013.

Nombres d'unités de raccordement				
Utilisation: Raccordement ½"	Débit volumique par raccordement		Nombre d'unités de raccordement froid	Nombre d'unités de raccordement chaud
	l/s	l/min	UR	UR
Lave-main, lavabo-rigole, lavabo, bidet	0.1	6	1	1
Réservoir de chasse d'eau, automate à boisson	0.1	6	1	-
Bassin de lavage, vidoir, douche de coiffeur, lavoir	0.2	12	2	2
Robinet de puisage pour balcon et terrasse, lave-vaisselle	0.2	12	2	-
Douche	0.3	18	3	3
Bassin de lavage pour l'artisanat, vidoir, baignoire, douche pour vaisselle	0.4	24	4	4
Machine à laver de ligne pour ménage, urinoir automatique	0.4	24	4	-
Robinet de puisage pour jardin et garage	0.5	30	5	-
Utilisation: Raccordement ¾"				
Bassin de lavage pour artisanat, baignoire, douche	0.8	48	8	8
Robinet de puisage pour jardin et garage	0.8	48	8	-

Ne pas tenir compte des robinets de remplissage de chauffage

© Copyright by SVGW